

KFPS3


Kulový plnopřůtočný kohout se šroubením, motýlek ŠM 1"

EAN :5902194992497

Intrastat :84818081

Provedení : 1"


Hmotnost : 0,652 kg (brutto)



KFPS
Kulový plnopřůtočný kohout
se šroubením, motýlek
Full-flow ball valve with union,
butterfly handle

• PN 30; Typ SM

• PN 30; Typo MF



DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Rozměr	Kód	Objem
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(l)
15	G1/2	15	135	60	37	53	24	25,9	125	1/2"	KFPS1	10/130
20	G3/4	20	11	93	41,3	53,3	30	32	145	3/4"	KFPS2	12/48
25	G1	25	13	109	47,6	65	37	39	165	1"	KFPS3	6/30

- Pracovní teplota média -30 - 120 °C
- Médium: voda, stlačený vzduch, glykol 50%
- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N-4MS
- Povrch koule: chróm
- Těsnění koule a dřívku: teflon PTFE
- Povrch který je v kontaktu s médiem není niklován
- Technické osvědčení, prohlášení o shodě, hygienický atest

Nazev	Hodnota	Jednotka
Provedení	1"	
Maximální pracovní tlak	30	bar
ovládací páka	motýlek	
Záruka	10	rok
Hloubka krabice	225	mm
Šířka krabice	155	mm
Výška krabice	80	mm
Nikl - free		
Přepřavované médium	voda-vzduch-glykol	
Maximální krouticí moment	140	Nm

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[rozměry\(jpg\)](#)