

OMICRON



INVERTOROVÉ SVÁŘECÍ ZDROJE

GAMA 160 MMA/TIG



typ stroje	GAMA 160	
napájecí napětí	1 x 230	
příkon	kVA	5
ED 25% výkon		160 A
ED 60% výkon		110 A
ED 100% výkon		80 A
proudový rozsah	A	10 - 160
napětí naprázdno	V	80 - 90
jištění	A	22
rozsah Ø elektro.	mm	1,0 - 4,0
druh krytí	IP	23 S
rozměry Š x V x D	mm	130 x 210 x 270
hmotnost stroje	kg	5,1

	pro snadné zapálení el. oblouku		k snadnému oddělení přilepené elektrody
	plynulá regulace		vzduchem chlazený
	tepelná ochrana		vyrobeno v ČESKÉ REPUBLICE

GAMA 160 4 193,-
Cena bez DPH

GAMA 166 MMA/TIG



typ stroje	GAMA 166	
napájecí napětí	1 x 230	
příkon	kVA	7
ED 35% výkon		160 A
ED 60% výkon		120 A
ED 100% výkon		95 A
proudový rozsah	A	10 - 160
napětí naprázdno	V	80 - 90
jištění	A	22
rozsah Ø elektro.	mm	1,0 - 4,0
druh krytí	IP	23 S
rozměry Š x V x D	mm	130 x 215 x 285
hmotnost stroje	kg	5,3

	pro snadné zapálení el. oblouku		k snadnému oddělení přilepené elektrody
	plynulá regulace		vzduchem chlazený
	tepelná ochrana		vyrobeno v ČESKÉ REPUBLICE

GAMA 166 5 193,-
Cena bez DPH

